




Modelo		EVDU024C13B	EVDU030C13B	EVDU048C13B	EVDU060C13B
Fuente de alimentación	V / Ph / Hz	208~230V / 1Ph / 60Hz	208~230V / 1Ph / 60Hz	208~230V / 1Ph / 60Hz	208~230V / 1Ph / 60Hz
Enfriamiento					
Capacidad	Btu/h	23000	28000	47000	57000
SEER	Btu/h.W	13	13	13	13
Calefacción					
MCA	A	14,3	15,5	27,7	31,1
MOP	A	25	25	45	50
Compresor					
Modelo		APA020KAB	APA026KAB	ABA042KAC	ABA051KAD
Tipo		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Marca		LG Electronic	LG Electronic	LG Electronic	LG Electronic
Corriente nominal (RLA)	A	10,9	11,6	20,8	23,5
Amp rotor bloqueado (LRA)	A	53	59	100	125
Condensador	uF	35	40	70	75
Motor del ventilador exterior					
Modelo		YDK60-6G	YDK110-8G	YDK230-6G	YDK230-6G
Tipo		PSC	PSC	PSC	PSC
Condensador	uF	6	6	15	15
RPM nominales	r/min	1075	825	1075	1075
HP nominal		1/12	1/6	1/3	1/3
Ventilador exterior					
Flujo de aire	m ³ /h	2688	5100	7460	7260
	CFM	1583	3004	4393	4275
Nivel de ruido (nivel de presión sonora)	dB(A)	59,7	62,3	62,8	64
Unidad exterior					
Dimensión (An)	mm	600X633X600	710X633X710	710X843X710	740X843X740
	inch	23-5/8X24-15/16X23-5/8	28X24-15/16X28	28X33-3/16X28	29-1/8X33-3/16X29-1/8
Embalaje (An)	mm	628X667X628	738X667X738	738X877X738	768X877X768
	inch	24-7/10X26-1/4X24-7/10	29X26-1/4X29	29X34-1/2X29	30-1/5X34-1/2X30-1/5
Peso neto / bruto	Kg	62/66	73/78	92/99	95/102
	lbs	137/146	161/172	203/218	209/225
La tubería de refrigerante					
Lado del líquido / Lado del gas	inch	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4	3/8 / 7/8	3/8 / 7/8
Cableado de conexión					
Envío por STD40HQ		228	192	144	135

ELECTRICAL KIT MCA/MOP DATA							
WARREN (*)	CÓDIGO	Kw	PARA	Mínima Ampacidad		Fusible o Disyuntor (HACR) Ampacidad	
CODE	FABRICANTE	@240 Volts	MODELOS	240 V	208 V	240 V	208 V
WHE0502BX	EHK05B	5,0	3 to 5 Ton	27A	23A	30A	25A
WHE0802BX	EHK08B	7,5	3 to 5 Ton	40A	34A	45A	35A
WHE1002BX	EHK10B	10,0	3 to 5 Ton	53A	46A	60A	50A
WHE1502BX	EHK15B	15,0	3 to 5 Ton	79A	68A	80A	70A
WHE2002BX	EHK20B	20,0	3 to 5 Ton	105A	91A	110A	100A

(*) "Warren" es la marca del fabricante de estos accesorios, "kit" del calentador. El kit calentador no viene de serie con el equipo, pregunte por los precios.



* Se recomienda el calibre del cable de fábrica, consulte el código local apropiado para seleccionar el tamaño de cable

* Todas las dimensiones y las tasas de rendimiento podrían cambiar, por favor, póngase en contacto con ECOX para la última información disponible.

